

Один из примеров конфигурации Рабочей станции TowerLine



	Каркас рабочей станции	Количество
ТАВТЛ16В	Каркас TowerLine, 1575 x 750 мм, столешница, перфорированная задняя панель	1 x

Панель для оборудования		Количество
PANTL16	Панель для оборудования TowerLine, 1575 мм	1 х
PANSOCKETLEU	4 розетки под панелью	1 х
Основной блок питания		Количество
(S1) SU1	1-фазный блок питания	1 х
Модули		Количество
(1) ELPSL4	1-фазные розетки, 4 шт.	1 х
(2) SDWSD81	Паяльная станция, 80 Вт	1 х
(3) FLUKE179	Цифровой мультиметр, 3 ³ / ₄ разрядность, TRMS	1 х
(4) TBS1022	Цифровой осциллограф, 25 МГц, 500 МС/с, 2 канала	1 х
USB1BT	USB-интерфейс на задней стороне панели	1 х
(5) TL303	Источник питания DC-AC, 0-30В, 0-3А	1 х
Аксессуары		Количество
WTL93035003	Держатель для экрана, двойная рукоятка, место для клавиатуры и мышки	1 х
CPULUKIT	Стойка для ПК, закрываемый поддон для клавиатуры, 230 x 430 x 430 мм	1 х
WHR855001	Набор крючков, 20 шт	1 х
WSK91835006	Рамка для настольной лампы	1 х
WSK861928	Подвесная рамка для лампы основного освещения 1230 мм	1 х
WTL839086	Подставка для жидкостей, фиксируемая к перфорированной панели	1 х
WEL806211	Коробочки для мелочи	6 х