

Программируемые источники питания постоянного тока АКИП-1189-1500-1-1000, АКИП-1189-1500-2-1600, АКИП-1189-1500-4-3200 АКИП™



АКИП-1189-1500-1-1000

- Выходное напряжение 1500 В, выходной ток до 4 А, макс. мощность до 3200 Вт
- Режим стабилизации тока (CC), напряжения (CV), мощности (CP)
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК
- Параллельное объединение до 15 приборов для увеличения мощности
- Имитация электропитания автомобилей
- Интерфейсы ДУ: RS-232, RS-485 LAN, CAN
- Протоколы SCPI, Modbus-RTU
- Исполнение корпуса 2UH, 1U в зависимости от модели

Технические данные:

Таблица 1

МОДЕЛЬ	U Вых В	I Вых А	P Вых Вт	МАССА кг	РАЗМЕРЫ мм
АКИП-1189-1500-1-1000	0...1500	0...1	1000	5	214 x 44,5 x 540
АКИП-1189-1500-2-1600		0...2	1600	10	428 x 44,5 x 540
АКИП-1189-1500-4-3200		0...4	3200	10	428 x 44,5 x 540

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-1189-1500-1-1000	АКИП-1189-1500-2-1600 АКИП-1189-1500-4-3200
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	Дискретность установки	10 мВ / 1 мА	
	Погрешность установки напряжения	$\pm 0,03\% + 0,02\%$ предела	
	Погрешность установки тока	$\pm 0,1\% + 0,1\%$ предела	
	Погрешность установки мощности	0,5% предела	
	Погрешность измерения напряжения	$\pm 0,03\% + 0,02\%$ предела	
	Погрешность измерения тока	$\pm 0,1\% + 0,1\%$ предела	
	Скорость нарастания U 10% ... 90%	100 мс	
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (CV)	Скорость спада U 90% ... 10%	100 мс	
	Нестабильность при изменении напряжения питания	$\pm 0,02\%$ предела	
	Нестабильность при изменении тока нагрузки	$\pm 0,03\%$ предела	
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (CC)	Уровень пульсаций	1000 мВ _{п-п}	
	Нестабильность при изменении напряжения питания	$\pm 0,01\%$ предела + 2 мА	
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Нестабильность при изменении напряжения нагрузки	$\pm 0,05\%$ предела + 5 мА	
	Интерфейсы	RS-232, RS-485, LAN, CAN	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	230 В $\pm 5\%$, частота 50 $\pm 5\%$, Гц	
	Потребляемый ток	6 А (АКИП-1189-1500-1-1000) 10 А (АКИП-1189-1500-2-1600) 20 А (АКИП-1189-1500-4-3200)	
	Эффективность	91%	92%
	Условия эксплуатации	5...40 °C; влажность: $\leq 80\%$	
	Условия хранения	-20...70 °C; влажность: $\leq 80\%$	
	Масса, Габаритные размеры	См таблицу 1	