



Программируемые импульсные источники питания постоянного тока АКИП-1154-750-120, АКИП-1154-1000-80 АКИП™

- Один канал: выходное напряжение до 1000 В, выходной ток до 120 А, макс. мощность до 24 кВт
- Режим стабилизации тока, напряжения и мощности
- Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, по мощности и от перегрева
- Регулируемое время нарастания тока и напряжения
- Высокое разрешение до 100 мВ/ 10 мА
- Автовывбор выходного диапазона
- Возможность параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
- Интерфейс аналогового управления
- Интерфейсы: CAN, RS-232, USB, LAN, опция GPIB
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения
- Исполнение корпуса: специализированная стойка 19"

АКИП-1154-750-120

Технические данные:

МОДЕЛЬ	U Вых	I Вых	P Вых
АКИП-1154-750-120	0 В – 750 В	0 А – 120 А	24000 Вт
АКИП-1154-1000-80	0 В – 1000 В	0 А – 80 А	24000 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-1154-750-120	АКИП-1154-1000-80
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	Дискретность установки	100 мВ/ 10 мА	100 мВ/ 10 мА
	Погрешность Uуст.	± (0,05% + 300 мВ)	± (0,05% + 375 мВ)
	Погрешность Iуст.	± (0,2% + 120 мА)	± (0,2% + 80 мА)
	Время нарастания напряжения	Без нагрузки: ≤ 50 мс; С полной нагрузкой: ≤ 50 мс	Без нагрузки: ≤ 30 мс; С полной нагрузкой: ≤ 30 мс
Время спада напряжения	Без нагрузки: ≤ 500 мс; С полной нагрузкой: ≤ 50 мс	Без нагрузки: ≤ 300 мс; С полной нагрузкой: ≤ 30 мс	
	Нестабильность	При изменении напряжения питания:	
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПЯЖЕНИЯ (CV)		≤ 0,01% + 100 мВ	≤ 0,01% + 125 мВ
		При изменении тока нагрузки:	
		≤ 0,01% + 200 мВ	≤ 0,01% + 375 мВ
	Уровень пульсаций	750 мВпик-пик	1 Впик-пик
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (CC)	Нестабильность	При изменении напряжения питания:	
		≤ 0,1% + 120 мА	≤ 0,01% + 5 мА
		При изменении напряжения на нагрузке:	
	Уровень пульсаций	≤ 0,1% + 15 мА	≤ 0,05% + 40 мА
		120 мАскз	80 мАскз
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	3-фазн., 380 В ± 10%, частота 47~63 Гц	
	Дисплей	Вакуумно-флуоресцентный; разрешение по напряжению/ току 5 разрядов	
	Потребляемая мощность	30400 ВА	
	Память	100 ячеек	
	Компенсация падения напряжения (Vsense)	До 5 В	До 3 В
	Интерфейс аналогового управления	Напряжение 0...5/ 10 В или сопротивление 0...5/ 10 кОм	
	Интерфейс	RS-232, CAN, USB, LAN, опция GPIB	
	Рабочие условия	0...40 °С; влажность: ≤ 80 %	
Условия хранения	-10...70 °С; влажность: ≤ 80 %		
Габаритные размеры (ШxВxГ)	550 × 1289 × 835 мм		
Масса	248 кг		